ŚRUBA **EURO**

www.granotec.pl

GRANOTEC Sp. z o.o.
ul. Na Kolonii 39, 55-114 Ligota Piękna
tel. +48 71 390 45 50, fax +48 71 333 56 43
e-mail: biuro@granotec.pl

Śruba Euro i podkładka kołpakowa DIN 15237 – stal/stal nierdzewna 304

- Klasa 5.8 ISO (przekracza DIN 15237)
- Duża średnica głowicy śruby
- W pełni gwintowana
- Dostępna w formie cynkowanej, ze stali surowej lub nierdzewnej
- Dostępne opakowania:
  – Śruba, nakrętka sześciokątna i podkładka kołpakowa w pudełku po 100 szt.
  – Tylko śruba, pakowana zbiorowo w workach
- **Moment dokręcania śruby** jest zależny od rozmiaru czerpaka i taśmy

W przypadku czerpaków stalowych z otworami w zagłębieniach, należy stosować:
śrubę, nakrętkę sześciokątną oraz dużą podkładkę kołpakową.

W przypadku czerpaków stalowych z otworami płaskimi, należy stosować:
śrubę, nakrętkę sześciokątną oraz małą podkładkę płaską.

W przypadku czerpaków plastikowych, należy stosować:
śrubę, nakrętkę sześciokątną oraz dużą podkładkę płaską.

Śruba, nakrętka sześciokątna, mała podkładka (pakowane po 100 szt.) – Waga kg/100 szt

Nr kat.	Głowa Ø (mm)	Maks. moment dokręcania śrub (Nm)	DŁUGOŚC ŚRUBY (mierzona ogółem) 20 (mm)	25 (mm)	30 (mm)	35 (mm)	40 (mm)	45 (mm)	50 (mm)	60 (mm)	70 (mm)
M6	21	8	1.34	1.50	1.70	-	-	-	-	-	-
M7	23	13	1.82	1.96	2.02	2.20	-	-	-	-	-
M8	30	20	2.55	2.70	2.90	3.00	3.24	3.48	3.66	-	-
M10	35	36	-	5.22	5.32	5.55	5.72	6.10	6.48	-	-
M12	42	65	-	-	-	-	8.70	-	4.96*	5.14*	5.38*

* Waga kg/50 szt

Tylko śruby (paczka zbiorowa) – waga kg/paczka

Nr kat.	DŁUGOŚC ŚRUBY (mierzona ogółem) 20 (mm)	25 (mm)	30 (mm)	35 (mm)	40 (mm)	45 (mm)	50 (mm)	60 (mm)	70 (mm)	Ilość
M6	19.4	20.8	21.4	-	-	-	-	-	-	2000
M7	20.1	22	24.2	17.5*	-	-	-	-	-	1500
M8	10.1	11.3	12.3	13	13.7	14.3	14.9	-	-	500
M10	-	18.8	20	21	22.3	23.7	12.6**	-	-	500
M12	-	-	-	15.9	16.7	17.7	18.7	20.8	23.2	250

* 1000 w paczce
** 250 w paczce

Nr kat.	Podkładka kołpakowa kg/100 szt.	Duża podkładka płaska kg/100 szt.	Nakrętka samokontrująca z wkładką nylonową kg/100 szt.
M6	0.55	0.60	0.32
M7	0.60	-	0.35
M8	0.92	0.60	0.61
M10	1.88	0.72	1.34
M12	2.99	0.85	1.90

DARMOWE usługi projektowe
Wsparcie techniczne naszego zespołu

Producent zastrzega sobie możliwość zmian technicznych.